



Gemeindewerke Halstenbek
 Ostereschweg 9
 25469 Halstenbek

Zählerauftrag "Gartenwasserzähler" (Abzähler)

Bitte Rückseite beachten

Bestätigung VIU	<p>Hiermit bestätige ich, dass das Unterteil des Abzählers nach den geltenden Vorschriften und den technischen Forderungen der Gemeindewerke Halstenbek bei</p> <p>Name, Vorname _____</p> <p>Straße, Haus-Nr. _____</p> <p>Kundennummer _____</p> <p>Standort des Zählers _____</p> <p>eingebaut wurde.</p> <p>-----</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Ort, Datum Stempel und Unterschrift des zugelassenen Installateurs </p>
Kundenauftrag	<p>Hiermit beauftrage ich die Gemeindewerke Halstenbek zum Einbau der Messkapsel für o.g. Abzähler. Die Kosten hierfür betragen 74,22 € Netto/79,42 € Brutto (Stand 01.05.2019). Zur Abstimmung eines Termins zum Einbau der Messkapsel bin ich zu erreichen unter der Ruf-Nummer:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Ort, Datum Unterschrift Eigentümer (Kostenträger) </p>
Prüfvermerk der Gemeindewerke Halstenbek	<p>Hauptwasserzähler-Nr. _____</p> <p>Zählerstand _____</p> <p>Der Einbau des Koaxial-Zählerunterteils (Abzählers) wurde unter Einhaltung aller technischen Vorschriften (insbesondere DIN 1988) durchgeführt.</p> <p>-----</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Ort, Datum Unterschrift GWHalstenbek-Mitarbeiter </p>

Technische Vorschriften für den Einbau von Gartenwasserzählern (Abzählern)

Der Einbau eines Gartenwasserzählers (Abzählers) in eine Anlage, die an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen ist, darf nur von einem zugelassenen Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) unter Einhaltung aller technischen Vorschriften, besonders der DIN 1988, ausgeführt werden.

Auf ein vom VIU eingebautes Koaxial-Zählerunterteil für Wasserzähler QN 1,5 wird von den Gemeindewerken Halstenbek eine Messkapsel (Hamburger Modell) aufgesetzt. Das Absperrventil vor der Messkapsel ist ebenfalls vom VIU anzubringen.

Es ist sicherzustellen, dass keine weiteren Abnahmestellen hinter dem Zähler vorhanden sind und der Gartenwasserzähler an einer frostfreien leicht zugänglichen Einbaustelle in unmittelbarer Nähe der Außenzapfstelle angebracht wird.

Die Gemeindewerke behalten sich vor, jederzeit Stichproben zur Kontrolle in Haushalten mit Gartenwasserzählern durchzuführen.